

Aqua Isoliergrund Acryl Isoliergrund



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Wasserbasierende Isolier-Deckfarbe für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich mit Nikotin-, Ruß- oder getrockneten Wasserflecken. Einsetzbar auf Beton, Gips, Gipskarton, Putz, Holz, Styropor sowie auf Textil-, Raufaser- und Prägetapeten.
Eigenschaften	Weiße, wasserbasierende Isolier-Deckfarbe. Hohe isolierende und absperrende Wirkung, ideal für sensible Bereiche. Schnell trocknend und leicht zu verarbeiten. Hohe Wirksamkeit gegen Durchschlagen auch bei starken Verschmutzungen sowie Holzinhaltsstoffen. Leicht zu verarbeiten, schnell trocknend. Ideal für sensible Bereiche.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Matt
Dichte	Ca. 1,5 g/cm ³
Bindemittelart	Alkydemulsion
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Alkydemulsion, Titandioxid, Aluminiumsilikate, Wasser, Additive, Benzyl- und Methyl-Isothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 00800 63333782.
Produkt- Code	M - DF 01
Verpackungsgrößen	750 ml, 2,5 Liter

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Streichen, Rollen, Spritzen.
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei, trag- und haftfähig sein. Inhalt vor und während des Gebrauchs gut aufrühren.
Verarbeitung	Je nach Verschmutzung 1-2-mal unverdünnt auftragen. ALBRECHT Aqua Isoliergrund ist auch als Schlussbeschichtung geeignet, kann aber auch nach ca. 12 Std. Trockenzeit mit anderen weißen oder farbigen Dispersionsfarben sowie Acryl-lacken überstrichen werden.

Technisches Merkblatt

Spritztablette	Airlessapplikation: Spritzwinkel 50°, Düse 0,018 - 0,026 ", Spritzdruck 150-180 bar.
Verbrauch	ca. 6 m ² je Liter bei einem Anstrich.
Verdünnung	Gebrauchsfertig eingestellt. Die Verdünnung mit Wasser reduziert die Isolierwirkung.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser.
Trockenzeit	Staubtrocken nach ca. 1 Std., überstreichbar und trocken nach ca. 12 Std.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +8°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
Lagerung	Vor Frost schützen. Gebinde dicht verschließen, kühl und trocken lagern.

Hinweise

VOC- Gehalt	Sicherheitshinweis: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/g): 30 g/l (2010), Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC.
Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Innenräume lüften. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080409.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.
Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.