



## Kunststoff-Spachtel

### Eigenschaften

Weißer Kunststoff-Spachtel zum Füllen von Holzporen, Ausbessern von Kratzern, kleineren Löchern und anderen Beschädigungen auf Holz und Metall. Sehr gute Haftung, schnelle und harte Durchtrocknung.

### Farbton

weiß

### Packungsgröße

125 g Tube

### Produkt-Code

M – GP 04

### Untergrundvorbereitung

Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von Öl, Fett und Wachs sein.

### Verarbeitung

Rohes Nadelholz außen imprägnieren. Eisen, Stahl grundieren. Spachtel gleichmäßig aufziehen; tiefere Unebenheiten mehrmals spachteln. Nach Trocknung glatt schleifen. Universell überlackierbar.

### Trocknung (20 °C)

Überlackierbar nach ca. 4 Std., durchgetrocknet nach ca. 12 Std.

### Hinweise

Durch Quellen und Schwinden des Holzes kann es im Außenbereich zu Abplatzungen kommen.

### Sicherheitsratschläge

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

### Lagerung

Gebinde kühl, trocken aber frostfrei lagern.

### Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben; Abfallschlüssel-Nr. 080409.