

Stein Versiegelung

Beschreibung

Für innen und außen. Schmutz- und wasserabweisend. Seidenmatter Glanz.

Wirkung

Versiegelung mit Langzeitschutz für den Stein. Durch die wasserfeste, UV-beständige Schutzschicht mit Seidenglanz wird die behandelte Oberfläche schmutzabweisend und pflegeleicht. Das Aussehen, die Farbe und Struktur des Steins wird verbessert und bleibt langfristig erhalten. Die Schutzschicht ist vergilbungsfrei und strapazierfähig.

Einsatzbereich

Im Innen- und Außenbereich für alle saugfähigen Natur- und Kunststeinoberflächen, Betonwerksteine, Waschbeton, Schiefer, Marmor, Sandstein, Terrazzo, Porphyrt, Solnhofener Platten, Betonoberflächen, Sandstein u. ä.. Zur Behandlung von Böden, Treppen und Fensterbänken sowie Terrasse und Balkon.

Anwendung

Nur auf trockener Fläche anzuwenden. Die Oberfläche muss zuvor gereinigt werden. Versiegelung unverdünnt mit einem Farbroller oder Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen. Dabei nicht mehr auftragen, als von der Oberfläche aufgenommen werden kann. Nicht im Überschuss arbeiten, Pfützenbildung vermeiden. Es dürfen keine Schlieren entstehen. Die anschließende Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Die Fläche darf während dieser Trocknungsphase nicht betreten werden. Anschließend versiegelte Fläche 2 Tage lang vor Feuchtigkeitseinwirkung schützen.

Bitte beachten

Zu versiegelnde Flächen müssen unbedingt trocken sein. Nach dem Trocknen entstehende weiße Flecken deuten auf Feuchtigkeit im Stein hin. Belagflächen müssen vor rückseitiger Durchfeuchtung aus dem Untergrund geschützt sein. Bei größeren Flächen immer abschnittsweise arbeiten. Bei der Anwendung Glas und lösemittelempfindliche Oberflächen abdecken. Nicht bei Temperaturen unter 12°C verarbeiten. Nicht saugfähige, polierte oder feingeschliffene Oberflächen können nicht versiegelt werden.

Technische Daten

- Dichte: 0,78 g/ml
- pH-Wert: n. a.
- Aussehen: klare Flüssigkeit
- Geruch: charakteristisch

Verbrauch/Reichweite

Reicht für 15 – 20 m².

Sicherheitshinweise

- Gesundheitsschädlich, umweltgefährlich
- Entzündlich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkung haben.
- Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu rissiger und spröder Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 491

Verpackungseinheit

1000 ml-Blechflasche (4 Stck. im Karton)

Bestell-Nr. 390 354

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen zu überprüfen und abzustimmen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher auszuprobieren. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet.