

PUFAS Flüssige Rauhfaser

Weißer, sehr gut deckender, waschfester Dispersionsanstrich für dekorative Innenanstriche mit Rauhfaserstruktur. Lösungsmittelfrei.

Anwendungsbereich:	<i>PUFAS Flüssige Rauhfaser</i> ist anwendbar auf allen tragfähigen mineralischen Untergründen im Innenbereich, wie Putz, Beton, Mauerwerk sowie Gipskartonplatten und Dispersionsfarben u.ä.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Pigmente, Holzfasern
	Dichte:	ca. 1,33 g/cm ³
	pH-Wert:	ca. 8
	Helligkeit:	ca. 93,0 % nach DIN 53778
	Kontrastverhältnis:	ca. 99,1 % nach DIN 53778
	Glanzgrad:	matt
	Verbrauch:	bei Farbauftrag mit der Rolle: ca. 250 - 350 ml/m ² pro Anstrich; bei Farbauftrag mit einem Spritzgerät ca. 300 - 400 ml/m ²
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u.ä.) sein. Losen Putz, schlecht haftende Farbreste und alte Leimfarbenanstriche restlos entfernen. Risse und Löcher mit <i>pufamur innen Super-Haftspachtel SH45</i> oder <i>PUFAS Füllspachtel innen</i> ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit <i>PUFAS Tiefengrund LF</i> grundieren. Wasserlösliche Verunreinigungen des Untergrundes, die beim Überstreichen mit Dispersionsfarben durchschlagen könnten, sollten mit <i>PUFAS Isolierspray</i> isoliert werden.	
Verarbeitung:	<i>PUFAS Flüssige Rauhfaser</i> vor Arbeitsbeginn gut durchrühren. <i>PUFAS Flüssige Rauhfaser</i> kann mit einer Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät (Düse je nach Gerätetyp 6 - 8 mm) verarbeitet werden. Um auch beim Auftrag mit der Rolle eine gleichmäßige Struktur zu erzielen, empfiehlt es sich, die Farbe zweimal dünn aufzutragen. Vor dem zweiten Farbauftrag muß der erste Anstrich vollständig durchgetrocknet sein. Bei Bedarf kann <i>PUFAS Flüssige Rauhfaser</i> mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Für farbige Anstriche kann <i>PUFAS Flüssige Rauhfaser</i> mit <i>PUFAS Vollton- und Abtönfarben, fix 2000 Vollton- und Abtönfarbe</i> oder mit <i>PUFAMIX Universal-Abtönkonzentraten</i> (max. 10 %) abgetönt werden. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Wichtige Hinweise:	DecoPaint-Richtlinie 2004/42: - EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010) - VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l GISBAU Produkt-Code: M-DF01	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	24	
Gebindegrößen:	PE-Ovaleimer	à 2,5 l
	PE-Ovaleimer	à 5 l
	PE-Ovaleimer	à 10 l
	PE-Ovaleimer	à 15 l