

Capalac Isolierspray

Schnell trocknender Absperrgrund gegen durchschlagende Flecken außen und innen.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Absperrgrund gegen durchschlagende oder verfärbende Stoffe aus dem Anstrichuntergrund wie Asphalt, Teer, Bitumen, Rauch- und Rußflecken, Wasserränder und Farbstifte im Außen- und Innenbereich. Eine nachfolgende Beschichtung ist erforderlich.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ schnell trocknend ■ vielseitig absperrend einsetzbar ■ überstreichbar ■ polystyrolverträglich
Materialbasis	lösemittelhaltiges Kunstharz
Verpackung/Gebindegrößen	400 ml Sprühdose
Farbtöne	Weiß
Lagerung	Kühl. Nicht angebrochene Sprühdosen 12 Monate lagerfähig.

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Mineralische Untergründe, Holz- und Holzwerkstoffe, Polystyrol. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Die Holzfeuchtigkeit darf maximal 15 % betragen.			
Untergrundvorbereitung	Wasserränder und Salzausblühungen trocken abbürsten.			
Auftragsverfahren	Vor Gebrauch Spraydose mindestens 30 Sekunden kräftig schütteln. Isolierspray dünn im Kreuzgang spritzen und zwischen den Arbeitsgängen ca. 30 Minuten trocknen lassen. Capalac Isolierspray 2 – 3 mal auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen. Unzureichende Trocknungszeiten können die Absperrwirkung beeinträchtigen. Besonders bei sehr dickschichtigen und langsam trocknenden Deckbeschichtungen kann es bei zu dünner Absperrschicht und Poren im Untergrund zur Fleckenbildung kommen. Absperrwirkung daher durch Testschichtungen prüfen. Nach dem Gebrauch Sprühdüse mit dem Düsenventil nach unten halten und Düse durch kurzes Sprühen reinigen.			
Beschichtungsaufbau	Überarbeitbarkeit: Mit einkomponentigen Farben und Lacken von Caparol. Lösemittelhaltig und wasserverdünnbar.			
Verbrauch	Ca. 1,5 – 2,0 m ² /Dose			
Verarbeitungsbedingungen	Mindestens 8° C bis maximal 30° C Luft-, Material- und Untergrundtemperatur. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 75 % nicht überschreiten.			
Trocknung/Trockenzeit	Bei 20° C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit.	staubtrocken	griffest	überstreichbar
	nach Minuten	10	20	30
Werkzeugreinigung	Mit Disboxid 419 Verdünner			

Hinweise

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Hochentzündlich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Entsorgung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Deklaration der Inhaltsstoffe

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige und ausgehärtete Materialien als Farbabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten, entsorgen.

Technische Beratung

Spezialkunstharz, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Ether, Aliphaten, Glykolether, Aceton, Additive

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr.009 · Stand: Januar 2017

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.