

PUFAS Anlauger SC super-clean

Ergibt hauffähige, saubere Untergründe für nachfolgende Lackierungen.

Anwendungsbereich:

PUFAS Anlauger SC ist die ideale Untergrundvorbehandlung lackierter Flächen vor nachfolgenden Lackierungen. Bestens geeignet zur Reinigung unzugänglicher Flächen, die nicht geschliffen werden können (z.B. Heizkörper). Fett, Öl und andere schwer entfernbare Verschmutzungen werden von der Oberfläche beseitigt, wobei ein hauffähiger, sauberer Untergrund entsteht. Nicht zur Reinigung von Metallen (Zink, Aluminium etc.) geeignet.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Natriumcarbonat, Trinatriumphosphat
Schüttgewicht:	ca. 1,0 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 12,5
Ansatzverhältnis:	100 g auf 1 l Wasser
Verbrauch:	50 - 100 ml/m ²

Verarbeitung:

100 g *PUFAS Anlauger SC* in 1 l Wasser einrühren und vollständig auflösen. Die Lösung mit einem Schwamm, Pinsel oder Bürste auftragen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Bei starken Verschmutzungen kann eine höhere Konzentration eingesetzt werden (100 g auf 0,75 l). Danach die behandelte Fläche mit Wasser gut nachwaschen und vor einer weiteren Behandlung trocknen lassen.

Glas- und Metallteile vor der Behandlung abdecken. Nicht zu behandelnde Flächen vor Sprühnebel und Spritzern schützen. Eventuelle Spritzer sofort mit Wasser entfernen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:



Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG):

Kennzeichnung: Xi - reizend.

Reizt die Augen und die Haut.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Staub nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

EG-Detergenzienverordnung (Nr.648/2004):

- enthält: >30% Phosphate, <5% Nichtionische Tenside, <2% EDTA und dessen Salze

UBA-Nr.: 1496 0006 - Enthält: Natriumcarbonat, Trinatriumphosphat.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.:

7

Gebindegrößen:

Papierbeutel	à 100 g
Faltschachtel	à 500 g
PE-Eimer	à 5 kg